



Tajfun

uni

Český
výrobek

UNIVERZÁLNÝ aplikačný stroj **pre všetky** bežne používané **druhy** a typy **fúkaných tepelných izolácií**

Rok 2016 je v stavebníctve **prelomový** v obore **FÚKANÝCH IZOLÁCIÍ**

Naša spoločnosť je jediná v ČR, ktorá vyrába a dodáva na trh nielen v Česku a na Slovensku, ale v celej Európe, špičkové stroje na aplikáciu fúkaných izolácií.

Úplne prvý aplikačný stroj sme vyrobili pred viac než 20 rokmi a odvtedy sme ich predali v rádoch stoviek. Až donedávna boli všetky nami vyrobené stroje primárne určené na aplikáciu fúkanej celulózovej izolácie. Na základe dopytov našich klientov sme však počas uplynulých dvoch rokov vyvíjali a zdokonaľovali stroj, ktorý bude vyhovovať úplne **VŠETKÝM FIRMÁM**, ktoré sa zaoberajú fúkaním izolácií.

Fúkané izolácie?

TAJFUN UNI
zvládne všetky!



Aplikačný stroj TAJFUN UNI je určený na fúkanie všetkých bežne používaných typov izolačných materiálov:

- izolácie zo sklenených vlákien
- izolácie z čadičových vlákien
- izolácie z celulózy
- guľčkového polystyrénu
- uvoľneného polyuretánu
- uvoľneného polypropylénu
- konopných vlákien
- ovčej vlny
- prípadne iných materiálov z mäkkých poddajných zhlukov alebo granuliek

Aplikačné stroje TAJFUN
české stroje na fúkanie
izolácie

NOVINKA

v obore **VŠETKÝCH TYPOV**
fúkaných izolácií
používaných v
stavebníctve.



Dômyselná konštrukcia stroja umožňuje jednoduchú demontáž horného nadstavca aj násypky a odpojenie elektrického rozvádzača od základne stroja, čím sa uľahčí jeho preprava aj v menších vozidlách

Moderne koncipovaná elektroinštalácia s využitím frekvenčného meniča umožňuje plynulý rozbeh stroja pri pripojení do bežnej elektrickej siete.

Stroj TAJFUN UNI je možné zakúpiť ako zostavu vrátane hadíc a spojok a je možné ho doplniť ďalším príslušenstvom na aplikáciu s zvlhčováním. Naša spoločnosť zabezpečuje bezplatné školenie aplikácie fúkaných izolácií a na jeho základe vystaví certifikát.



Bezdrôtové diaľkové ovládanie s veľkým dosahom



TECHNICKÉ PARAMETRE

Vnútna násypka	objem 310 litrov
Max. príkon oboch ventilátorov	2800 W
Príkon hlavného motora	1500 W
Celkové rozmery bez kľučky v mm (š x h x v)	750 x 1050 x 1700
Hmotnosť	226 kg
Priemer výstupnej hubice	75 mm (s možnosťou redukcie)
Napájanie	230 V / 50 Hz Digitálny voltmeter
Istenie	16 A
Výkonnosť zariadenia	Dopravný výkon zariadenia závisí od hustoty (objemovej hmotnosti) fúkaného materiálu
Výkon stroja (suchý materiál)	až 60 m ³ alebo 750 kg izolantu za hodinu s možnosťou plynulej regulácie výkonu

Výhradný predajca
pre Slovensko:
Lipa Slovakia s.r.o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
Tel.: +421 950 302 608
e-mail: info@ekovilla.sk

www.ekovilla.sk

